

ワイヤレスリングスキャナ




ringJAN



長時間動作 10 時間以上
Bluetooth 接続状態で
10 時間以上の長時間使用可能 (*)



タッチトリガ
触れるだけでスキャン
薄手の手袋でも動作可能



メモリモード対応
JAN13 を約 20,000 レコード保存



インターフェイス
Bluetooth HID、USB-HID/USB-COM
iOS/Android/Windows 接続可能
(BT-HID)



サンプル価格
29,000円
(税別)

レーザーエイマーを採用



視認性の高いレーザーエイマーを採用。確実にターゲットを狙い、読み取ることができます。

高速かつ正確なスキャンング



400 スキャン / 秒の高速スキャンで画面上のバーコードや、低コントラストなバーコードを瞬時に読み取ります。

(*)フル充電で、Bluetooth に接続し、10 秒に 1 回読み取りを行う場合

対応バーコードシンボル

UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessey Code, UK Plessey Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar など

読取深度 (照度800lux)

シンボル	ナロー幅	読取深度
Code39	4mil	50 ~ 70mm
Code39	5mil	45 ~ 95mm
Code39	10mil	40 ~ 190mm
Code39	15mil	55 ~ 265mm
UPC/ EAN	13mil	50 ~ 225mm

※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。



左右どちらの指にも OK



液晶画面上のコード読み取り



バッテリー節電 LED 点灯を自動調整



装着したまま業務が可能

仕様

光源	白色LED	
エイマー	赤色レーザーエイマー	
スキャン速度	400スキャン/秒	
分解能	4mil (0.1mm)	
走査角	41°	
PCS	30%	
読み取り幅	130mm (13Mil Code39)	
メモリ	2MB (JAN13を約20,000レコード保存可能)	
外形寸法 (W×L×H)	27.6×46.2×26.8 mm	
重量	21g	
トリガ	タッチボタン	
インディケータ	ブザー、LED	
電圧	3.7VDC ± 5%	
電流	動作時	< 85mA
	待機時	< 45mA
	アイドル時	< 200μA
バッテリー	3.7V, 200mAh, リチウムポリマバッテリー 充電時間 約2.5時間	
読取回数	4000スキャン以上 (動作時間10時間以上) (*1)	
	6000スキャン以上 (動作時間8時間以上) (*2)	
動作モード	オンラインモード, メモリモード	
インターフェイス	無線	Bluetooth 4.1 + EDR (Class2) 通信距離: 見通し10m プロファイル: HID
	有線	USB HID、USB VCP
動作温度	0 ~ 50°C	
保管温度	-20 ~ 65°C	
湿度	0% ~ 95%RH (結露なきこと)	
耐衝撃	1.5m	
耐外乱光	70,000 Lux (蛍光灯下)	
EMC	CE, FCC	
ESD	8KV (気中), 4KV (接触) 後、動作に支障なし	
安全	WEEE, RoHS 2.0, IEC 60825-1	

(*1) フル充電で、Bluetoothに接続し、10秒に1回読み取りを行う場合
(*2) フル充電で、Bluetoothに接続し、5秒に1回読み取りを行う場合

上位デバイスが USB OTG 対応なら



スマホからの給電でバッテリーを気にせず作業が可能

○ringJAN へ給電が可能
○ringJAN を USB-HID スキャナとして利用

■モバイルバッテリー用リストバンド (オプション: 発売予定)



運用時間の延長に

型番

ringJAN ワイヤレスリングスキャナ

ringJAN-BLK ワイヤレスリングスキャナ
レーザーエイマー/リニアエイマージャ, Bluetooth

※付属品: microUSBケーブル 1.5m

オプション (発売予定)

MGCON-ringJAN 専用マグネットコネクタ/アダプタセット

WRBAND-MBATT モバイルバッテリー用リストバンド

※推奨モバイルバッテリー
Anker Astro E1 5200mAh/Anker PowerCore 10000mAh

●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。 ●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。

製品のご購入・お問い合わせは、下記の正規販売店まで

ウェルコムデザイン株式会社
URL: www.e-welcom.com
東京 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-3 神田大木ビル
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252
神戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 1-1-1 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020
e-mail: welcom@e-welcom.com

Rev 1.1.3 20170831 CAT-RINGJAN

WEBから 貸出機サービス



利用される環境で機器
が利用できるかを確認
いただくために、実機
を無料で貸出し!